


從 App Store 或 Google Play 下載 DeltaPSU AR app。
掃描帶有 AR 標誌真碼上的產品圖片，即可瀏覽 3D 產品模擬演示。

PJH



AR

- 符合IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16 家用電器安規認證與污染等級3
- 可選購 Class I 或 Class II (雙重絕緣) 配置，配備全球通用 AC 輸入電壓範圍
- 風扇冷卻下可供 300W，自然對流冷卻下可達 240W
- 標準工業尺寸 3" x 5"
- 內置主動式 PFC、遠程遙控 On/Off、遙感、power good 信號
- 空載損耗 < 0.5W，< 0.75mA 低漏電流
- -40°C 極低溫度下開機

PJU



AR

- 全球通用 AC 輸入電壓範圍
- 遇 AC 斷電無間隔切換時間至電池操作
- 防電池反接
- 內置診斷監控用於監測 AC OK 及低電池狀態
- 過溫 / 過壓 / 過流 / 短路保護
- 緩衝 (電池放電) 模式運行下，內置過電流及短路保護



亞洲

Delta Electronics, Inc.
3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone,
Taoyuan County 32063, Taiwan, R.O.C
Tel: +886 3 452 6107
Fax: +886 3 434 3617

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Headquarters
No. 182 Minyu Road, Pudong,
Shanghai, P.R.C. 201209
Tel: +86 21 68723988
Fax: +86 21 68723996

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Beijing Branch
No. 7 Building, 6th Courtyard, Beichen East Rd.,
Chaoyang Dist., Beijing, P.R.C. 100105
Tel: +86 10 82253225
Fax: +86 10 82251360

Delta Electronics (Thailand) PCL.
909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate
(E.P.Z.), Pattana 1 Rd., T. Phrakasa, A. Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
Tel: +662 709 2800
Fax: +662 709 2827

Delta India Electronics Pvt. Ltd.
Plot No. 43, Sector - 35, HSIIIDC,
Gurgaon, Haryana 122001
Tel: +91 124 4874900
+91 124 4169040
Fax: +91 124 4874945

Delta Electronics (Japan), Inc.
2-1-14 Minato-ku Shibadaimon,
Tokyo 105-0012, Japan
Tel: +81 3 5733 1155
Fax: +81 3 5733 1255

Korea - Delta Electronics (Korea), Inc.
1504, 219, Gasan Digital 1-Ro.,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea
Tel: +82 2 515 5303
+82 2 515 5305
Fax: +82 2 515 5302

北美洲

**Delta Products Corporation
North American Headquarters**
46101 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538, U.S.A.
Tel: +1 510 668 5100

中美洲和南美洲

Delta Greentech (Brasil) S.A.
Rua Itapeva, 26 - 3º, andar Edifício Itapeva,
One - Bela Vista 01332-000 - São Paulo - SP -
Brasil
Tel: +55 11 3568 3850
Fax: +55 11 3568 3865

**Delta Electronics International Mexico,
S.A. de C.V.**
Centrum Park, Av. Gustavo Baz Prada 309
Edificio E Planta Baja
Col. La Loma, C.P. 54030
Tlalnepanitla, Estado de México
Tel: +52 1 55 3603 9200

歐洲

**Delta Electronics (Netherlands) B.V.
EMEA Headquarters**
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands
Tel: +31 20 800 3900
Fax: +31 20 800 3999

De Witbogt 20
5652 AG Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31 40 800 3800
Fax: +31 40 800 3898

基板型電源供應器

來自世界第一的電源供應器公司

2018年10月



www.DeltaPSU.com

當地經銷商:

www.DeltaPSU.com | info@deltapsu.com
2018年10月 (Rev. 00) – 所有的資訊和規格如有變更，恕不另行通知。

© 2018 Delta Electronics (Thailand) PCL. All Rights Reserved.



基板型電源供器

產品介紹

PJT



AR

- 全球通用 AC 輸入電壓範圍
- 小型化標準尺寸
- 低漏電流
- 自然對流冷卻，運行溫度範圍 -10°C 至 +70°C
- 平均故障間隔時間高達 > 700,000 小時，符合 Telcordia SR-332 標準
- 多種連接器形式 (JWT, JST, Molex)



PJ



AR

- 全球通用 AC 輸入電壓範圍
- > 0.97 高功率因數 (50W 及以上機種)
- 低浪湧電流/低漏電流
- 電路板三防膠塗佈防止粉塵及化學污染物
- 多種配置選擇: 基板型、L 型外殼、內置機殼型
- 特定機種可選購遠程遙控功能
- 長壽命電容



PJB



AR

- 全球通用 AC 輸入電壓範圍
- 功率增強至 200%，可長達 10 秒
- > 0.97 高功率因數
- 低浪湧電流/低漏電流
- 電路板三防膠塗佈防止粉塵及化學污染物
- 多種配置選擇: 基板型、L 型外殼、內置機殼型
- 特定機種可選購遠程遙控功能



基板型電源供器

產品列表

新產品不斷推出，請訪問 info@deltapsu.com 以取得最新產品更新。

系列	型號名稱	PFC	輸出電壓	輸出電流	輸出功率	輸入電壓範圍	尺寸 (L x W x H)	
							基板型	內置機殼型
PJT	PJT-12V40WBAC		12V	3.33A	40W	90-264Vac	76.2 x 50.8 x 22.9 mm (3.00" x 2.00" x 0.90")	
	PJT-12V65WBAC			5.0A	60W		101.6 x 50.8 x 30 mm (4.00" x 2.00" x 1.18")	
	PJT-12V100WBAC	●		8.33A	100W		127 x 76.2 x 31 mm (5.00" x 3.00" x 1.22")	
	PJT-12V100WBBC			6.67A ^{A)} 8.33A ^{B)}	80W ^{A)} 100W ^{B)}		101.6 x 50.8 x 31.8 mm (4.00" x 2.00" x 1.25")	
	PJT-15V40WBAC		15V	2.67A	40W	90-264Vac	76.2 x 50.8 x 22.9 mm (3.00" x 2.00" x 0.90")	
	PJT-15V65WBAC			4.2A	63W		101.6 x 50.8 x 30 mm (4.00" x 2.00" x 1.18")	
	PJT-15V100WBAC	●		6.67A	100W		127 x 76.2 x 31 mm (5.00" x 3.00" x 1.22")	
	PJT-15V100WBBC			5.33A ^{A)} 6.67A ^{B)}	80W ^{A)} 100W ^{B)}		101.6 x 50.8 x 31.8 mm (4.00" x 2.00" x 1.25")	
	PJT-18V40WBAC		18V	2.22A	40W	90-264Vac	76.2 x 50.8 x 22.9 mm (3.00" x 2.00" x 0.90")	
	PJT-18V65WBAC			3.61A	65W		101.6 x 50.8 x 30 mm (4.00" x 2.00" x 1.18")	
	PJT-18V100WBAC	●		5.55A	100W		127 x 76.2 x 31 mm (5.00" x 3.00" x 1.22")	
	PJT-18V100WBBC			4.44A ^{A)} 5.55A ^{B)}	80W ^{A)} 100W ^{B)}		101.6 x 50.8 x 31.8 mm (4.00" x 2.00" x 1.25")	
PJT	PJT-24V40WBAC		24V	1.66A	40W	90-264Vac	76.2 x 50.8 x 22.9 mm (3.00" x 2.00" x 0.90")	
	PJT-24V65WBAC			2.71A	65W		101.6 x 50.8 x 30 mm (4.00" x 2.00" x 1.18")	
	PJT-24V100WBAC	●		4.17A	100W		127 x 76.2 x 31 mm (5.00" x 3.00" x 1.22")	
	PJT-24V100WBBC			3.33A ^{A)} 4.17A ^{B)}	80W ^{A)} 100W ^{B)}		101.6 x 50.8 x 31.8 mm (4.00" x 2.00" x 1.25")	
	PJT-27V150WBNA	●	V1: 27V V _{SEL} : 12V	V1: 5.55A V _{SEL} : 0.50A	155.85W	85-264Vac	127 x 76.2 x 36.5 mm (5.00" x 3.00" x 1.44")	
PJ	PJ-5V15WQNA		5V	3.0A	15W	85-264Vac	87.5 x 50 x 22 mm (3.44" x 1.97" x 0.87")	107.5 x 60 x 32 mm (4.23" x 2.36" x 1.26")
	PJ-12V15WQNA		12V	1.3A	15W	85-264Vac	87.5 x 50 x 22 mm (3.44" x 1.97" x 0.87")	107.5 x 60 x 32 mm (4.23" x 2.36" x 1.26")
	PJ-12V30WQNA			2.5A	30W		105 x 50 x 25.6 mm (4.13" x 1.97" x 1.01")	125 x 60 x 36 mm (4.92" x 2.36" x 1.42")
	PJ-12V50WQNA	●		4.3A	50W		132 x 50 x 26.6 mm (5.20" x 1.97" x 1.05")	162 x 60 x 36 mm (6.38" x 2.36" x 1.42")
	PJ-12V100WQNA	●		8.5A	100W		155 x 62 x 33.5 mm (6.10" x 2.44" x 1.32")	185 x 72 x 45 mm (7.28" x 2.83" x 1.77")
	PJ-12V150WQNA	●		12.5A	150W		160 x 75 x 37 mm (6.30" x 2.95" x 1.46")	188 x 85 x 47 mm (7.40" x 3.35" x 1.85")
	PJ-24V30WQNA		24V	1.25A	30W	85-264Vac	105 x 50 x 25.6 mm (4.13" x 1.97" x 1.01")	125 x 60 x 36 mm (4.92" x 2.36" x 1.42")
	PJ-24V50WQNA	●		2.1A	50W		132 x 50 x 26.6 mm (5.20" x 1.97" x 1.05")	162 x 60 x 36 mm (6.38" x 2.36" x 1.42")
	PJ-24V100WQNA	●		4.3A	100W		155 x 62 x 33.5 mm (6.10" x 2.44" x 1.32")	185 x 72 x 45 mm (7.28" x 2.83" x 1.77")
	PJ-24V150WQNA	●		6.3A	150W		160 x 75 x 37 mm (6.30" x 2.95" x 1.46")	188 x 85 x 47 mm (7.40" x 3.35" x 1.85")
PJ-48V50WQNA	●	48V	1.1A	50W	85-264Vac	132 x 50 x 26.6 mm (5.20" x 1.97" x 1.05")	162 x 60 x 36 mm (6.38" x 2.36" x 1.42")	

A) 自然冷卻
B) 強制冷卻

基板型電源供應器型號編碼

PJ	T -	QV	QW	Q	Q	Q
基板型	產品系列 T - 資訊類產品 應用系列	輸出電壓	輸出功率	外觀型式 B - 基板型	A - 系列代碼 B - 系列代碼 N - 無遠程遙控功能	連接器型式 A - JST 連接器 B - Molex 連接器 ¹⁾ C - JWT 連接器 ¹⁾
PJ -		QV	QW	Q	Q	A
基板型		輸出電壓	輸出功率	外觀型式 C - 內置機殼型 L - L 型外殼 ¹⁾ B - 基板型 ¹⁾	遠程遙控功能 N - 無遠程遙控功能 ²⁾ R - 具遠程遙控功能 ²⁾	台達標準品

1) 選購
2) 100W 及以上機種可選購

系列	型號名稱	PFC	輸出電壓	輸出電流	輸出功率	輸入電壓範圍	尺寸 (L x W x H)	
							基板型	內置機殼型
PJB	PJB-24V100WQNA	●	24V	4.3A	100W	85-264Vac	155 x 62 x 33.5 mm (6.10" x 2.44" x 1.32")	185 x 72 x 45 mm (7.28" x 2.83" x 1.77")
	PJB-24V150WQNA	●		6.3A	150W		160 x 75 x 37 mm (6.30" x 2.95" x 1.46")	188 x 85 x 47 mm (7.40" x 3.35" x 1.85")
	PJB-24V240WQNA	●		10.0A	240W		180 x 84 x 42 mm (7.09" x 3.31" x 1.65")	212 x 98 x 59 mm (8.35" x 3.86" x 2.32")
PJH	PJH-24V300WBBC	●	V1: 24V V _{SEL} : 5V	V1: 12.5A V _{SEL} : 1.2A	300W	90-264Vac	127 x 76.2 x 31.7 mm (5.00" x 3.00" x 1.25")	
	PJH-24V300WBCC	●	V1: 24V V _{SEL} : 12V	V1: 12.5A V _{SEL} : 0.5A	300W	90-264Vac	127 x 76.2 x 31.7 mm (5.00" x 3.00" x 1.25")	
	PJH-36V300WBBC	●	V1: 36V V _{SEL} : 5V	V1: 8.33A V _{SEL} : 1.2A	300W	90-264Vac	127 x 76.2 x 31.7 mm (5.00" x 3.00" x 1.25")	
PJU	PJU-13V60WQNA		V1: 13.8V B+: 13.8V	V1: 3.9A B+: 0.4A	60W	90-264Vac	101.6 x 50.8 x 30.6 mm (4.00" x 2.00" x 1.20")	103.4 x 62 x 37 mm (4.07" x 2.44" x 1.46")
	PJU-13V60WQBC				60W		101.6 x 50.8 x 30.6 mm (4.00" x 2.00" x 1.20")	103.4 x 62 x 37 mm (4.07" x 2.44" x 1.46")
	PJU-27V60WQNA	●	V1: 27.6V B+: 27.4V	V1: 1.75A B+: 0.4A	60W	90-264Vac	101.6 x 50.8 x 30.6 mm (4.00" x 2.00" x 1.20")	103.4 x 62 x 37 mm (4.07" x 2.44" x 1.46")
	PJU-27V60WQBC	●			60W		101.6 x 50.8 x 30.6 mm (4.00" x 2.00" x 1.20")	103.4 x 62 x 37 mm (4.07" x 2.44" x 1.46")

架型電源供應器型號編碼

PJ	B -	QV	QW	Q	Q	A
基板型	產品系列 B - 功率增強系列	輸出電壓	輸出功率	外觀型式 C - 內置機殼型 L - L 型外殼 ¹⁾ B - 基板型 ¹⁾	遠程遙控功能 N - 無遠程遙控功能 R - 具遠程遙控功能 ¹⁾	台達標準品
PJ	H -	QV	QW	Q	Q	Q
基板型	產品系列 H - 家用系列	輸出電壓	輸出功率	外觀型式 B - 基板型	待機電源 B - 5V C - 12V	連接器型式 A - JST 連接器 B - Molex 連接器 ¹⁾ C - JWT 連接器 ¹⁾
PJ	U -	QV	QW	Q	Q	Q
基板型	產品系列 U - 具備不斷電功能電源	輸出電壓	輸出功率	外觀型式 C - 內置機殼型 L - L 型外殼 ¹⁾ B - 基板型 ¹⁾	指示燈 B - 不具指示燈 C - 具指示燈	連接器型式 A - 標準型端子台 B - JST 連接器 ¹⁾ C - Molex 連接器 ¹⁾

1) 選購



了解更多基板式電源相關資訊，請訪問我們的網站。

